

## Leistungserklärung

LE.Nr.: 751/2013-07-01

1. Kenncode des Produkttyps: InNOVAcAl Luftkalkunterputz
2. Ident.-Nr.: 751
3. Verwendungszweck: Normalputzmörtel, Luftkalkunterputz, CS I für die Verwendung innen und außen
4. Hersteller: MTM Münstersche Transport-Mörtel GmbH & Co. Dornierweg 4-6, 48155 Münster
5. Bevollmächtigter: ./.
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 4
7. Harmonisierte Norm: EN 998-1
8. Notifizierte Stelle: ./.

## 9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale:	Leistung:	harmonisierte technische Spezifikation: Norm
Brandverhalten:	A1	DIN EN 998-1
Druckfestigkeit:	CS I	DIN EN 1015-11 (28 Tage)
	CS II	DIN EN 1015-11 (120 Tage)
Haftzugfestigkeit:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	DIN EN 1015-12
Wasseraufnahme:	W 0	DIN EN 1015-18
Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$ :	$\leq 1,0$	DIN EN 1015-19
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10\text{dry}}$ :	$\leq 0,82 \text{ W/(mK)}$ für P = 50 %	DIN EN 1745 Tab. A. 12
	$\leq 0,91 \text{ W/(mK)}$ für P = 90 %	DIN EN 1745 Tab. A. 12
Dauerhaftigkeit:	NPD	DIN EN 998-1

Die Besonderheiten der Probekörperherstellung und Lagerung sind dem Technischen Datenblatt zu entnehmen.

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von



Henrik Alichmann (Geschäftsführer)  
Münster, 01.07.2013

Ökologie-, Gesundheits- und Sicherheitsinformationen (REACH)

Weitere Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Aufbewahrung und Entsorgung der Produkte geben die Sicherheitsdatenblätter, die physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten enthalten. Diese sind unter <http://www.mtm-baustoffe.de/service/downloads/> einsehbar oder direkt bei MTM anzufordern.